

Fotocopiadora A4 Color

# MX-C428F

MFP en color con la fiabilidad y funcionalidad que su oficina necesita.



- MFP A4 en color para grupos de trabajo con velocidades de hasta 40 ppm, resolución de 1200 x 1200 ppp para impresión en color real y rápido tiempo de calentamiento
- Tecnología de escaneado rápido, se conecta a sus sistemas digitales con velocidades de escaneado de 80ipm, además de reconocimiento óptico de caracteres opcional.
- Pantalla táctil LCD en color, inclinable y totalmente plana de 7,0" con modo Easy UI y manejo intuitivo que simplifica hasta los procesos más complejos
- La bandeja de entrada ampliable permite imprimir en varios tipos de papel y aumentar la capacidad de entrada hasta 2.850 páginas
- El uso flexible de soportes admite cartulinas, documentos pequeños y sobres desde la bandeja principal o el alimentador dúplex de una sola pasada.
- Grapadora fácil de instalar\* (opcional) que permite el grapado manual de hasta 20 hojas
- Fácil acceso a servicios en la nube pública para que pueda imprimir cómodamente desde la nube o escanear y cargar en ella.
- Impresión móvil desde dispositivos iOS, Android y Windows Mobile e impresión móvil directa inalámbrica y NFC opcional desde smartphones y tablets
- Impresión directa de archivos de Microsoft Office y otros tipos de documentos e imágenes desde unidades flash
- Las funciones de gestión de la energía reducen el consumo en uso activo o en modo de suspensión
- Los datos confidenciales permanecen seguros gracias a la autenticación de usuarios, el cifrado y el filtrado de puertos y conexiones para limitar el acceso.
- El módulo Trusted Platform Module (opcional) ofrece funciones de autenticación, comprobación de la integridad del sistema y cifrado.



**Copiadoras  
Innovadas**

Soluciones de impresión - Gestión documental

**SHARP**  
Be Original.

# Especificaciones

## GENERAL

Velocidad en color ppm (A4)	40
Velocidad en ByN ppm (A4)	40
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A6 - A4
Peso del papel (g/m <sup>2</sup> )	60 - 218
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	650
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	2850
Memoria general mínima/máxima (GB)	2
Disco duro	OPT
Capacidad del disco duro (GB)	500 HDD / 128 ISD
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	0.538
Dimensiones (mm)	479 x 533 x 621
Peso (kg)	39

## ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	100
----------------------------	-----

## ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional)	STD
---	-----

## FAX

Fax (estándar/opcional)	STD
Método de compresión	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Protocolo de comunicación	Super G3 / G3
Tiempo de transmisión (seg.)	< 3
Velocidad del módem (bps)	33,600 - 2,400
Resolución de transmisión	From Standard to Ultra Fine
Tamaño de documento (mínimo)	A6
Tamaño de documento (máximo)	A4
Memoria (MB)	18 (built-in)

## LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	OPT
Regulación conforme	IEEE802.11a / ac / b / g / n
Modo de acceso	Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct
Seguridad	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Tamaño de papel original (máximo)	A4
Tiempo de salida de la primera copia color (seg.)	7.2
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	6.5
Clasificación electrónica estándar	•
Copia continua (número máximo de copias)	9999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600
Resolución de escaneado color (ppp)	600 x 600
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	6 ratios (2R / 4E)

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	•
Resolución de escaneado directo (ppp)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (ppp)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Formatos de archivo	XTIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, DOCX, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Destinos de escaneado escritorio	•
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	•
Destino de escaneado carpeta de red	•
Destino de escaneado memoria USB	•

Resolución (ppp)	1200 x 1200
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
SO compatible estándar	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11

Protocolos de red	TCP / IP
Protocolos de impresión	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP

PDL estándar/opcional	PCL 5c / PCL 6 emulation, PostScript® 3™ emulation
Fuentes disponibles	94 fonts for PCL, 163 fonts for PostScript 3 emulation

Max. capacidad de salida (hojas)	50
Máx. capacidad grapado (hojas)	20

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	25000
Cian (páginas con el 5% de cobertura)	14200
Magenta (páginas con el 5% de cobertura)	14200
Amarillo (páginas con el 5% de cobertura)	14200

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Microsoft, Windows y Windows Server son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Wi-Fi Direct es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. AirPrint, Apple y Mac son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. PCL es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. PostScript es una marca registrada o una marca comercial de Adobe en EE.UU. y/o en otros países. Todos los demás nombres de marcas y productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. ©Sharp Corporation Enero 2023. Ref: MX-C428F Datasheet. Todas las marcas reconocidas. E&OE.



**Copiadoras  
Innovadas**

Soluciones de impresión - Gestión documental

**Venta y Alquiler incluso por 1 día**

Oficina comercial y central de reparaciones  
C/ Pedrezuela, 23D Nave 16

Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón

Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28

[www.copiadorasinnovadas.es](http://www.copiadorasinnovadas.es)