



# TD-4210D

Impresora de etiquetas de sobremesa de 4"

## TD-4210D

La impresora de etiquetas de sobremesa TD-4210D permite imprimir etiquetas de alta calidad bajo demanda, sea cual sea la necesidad.

Etiquetas de hasta 4 pulgadas de ancho, utilizando tecnología de impresión térmica directa, para adaptarse a los requisitos de una gran variedad de aplicaciones verticales

### Principales características:

- Integración sencilla: compatible con múltiples lenguajes de impresión como ZPL2
- Velocidad de impresión de 5pps y resolución de 203ppp
- Tecnología térmica directa
- Conectividad USB y serie
- Personalizable con los accesorios opcionales disponibles como el cortador y despegador

Ventana superior para visionado de consumible

Cabezal de impresión y rodillo opcionales reemplazables por el usuario



Amplia ranura de alimentación con ventana para consumible de gran tamaño

Conexión USB y Serie

Despegador o cortador (opcional)

## General

Incluye	Impresora TD-4210D Cable de alimentación Cable USB Documentación
Idiomas soportados	Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Holandés, Noruego, Portugués, Suomi, Sueco

## Dimensiones y peso

Sin caja	180 (ancho) x 155 (fondo) x 224 (alto) 2,08 kg
----------	---

## Especificaciones

Tecnología de impresión	Térmica directa
Sensor	Transmisivo y reflexivo
Memoria	RAM: 256MB Flash: 64MB
Resolución de impresión	203ppp
Velocidad de impresión	5 pps (127mm/seg)
Anchura máxima de impresión	104,1mm
Longitud mínima de impresión	Modo continuo: 6,4mm Modo rasgador: 18 mm Modo despegador: 17mm Modo cortador: 20mm
Longitud máxima de impresión	3.000mm
Conexiones	USB Ver.2.0 Full Speed (tipo B) Serie RS232C (DB9 macho)
Panel de control	3 indicadores LED y 3 botones (impresión/ encendido / alimentación)
Comandos de impresión	Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL2, EPL2, DPL & CPCL

<b>&lt;ESC/P&gt;</b>	Bitmap font: LetterGothicBold (16,24,32,48dot), Helsinki (16,24,32,48dot), Brussels (24,32,48dot), Brougham (24,32,48dot), San Diego (24,32,48dot), Gothic (16,24,32dot) Outline font: LetterGothic, Helsinki, Brussels, Gothic (1 – 400dots)
<b>Tipos de letra internos</b>	<b>&lt;P-touch Template&gt;</b> Outline font: LetterGothic, Helsinki, Brussels, Gothic (1 – 400dots)

<b>Simbología de códigos de barra</b>	<b>Lineales:</b> CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard ( Omnidirectional/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded) , CODE93, POSTNET, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode
	<b>Bidimensionales:</b> QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), Aztec

<b>Sistemas operativos soportados</b>	Microsoft® Windows® 8.1 / 10 / 11  Linux
---------------------------------------	--

<b>Software</b>	<b>P-touch Editor</b> Software de diseño de etiquetas  <b>Brother Font Manager</b> Herramienta de descarga de fuentes (Windows® sólo vía USB)  <b>Printer Settings Tool</b> Software de configuración de dispositivos (Windows® sólo vía USB)
-----------------	--

## Especificaciones del material de impresión

Anchura mínima del material de impresión	19mm
Anchura máxima del material de impresión	118mm Brazaletes: 36mm
Tipos de material de impresión	Brazaletes, Continuo, pre cortado, plegado en abanico, perforado y cartulina
Bobinado del material de impresión	Exterior
Grosor	De 0,058mm a 0,279mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recibo: 0,058mm a 0,090mm</li> <li>• Etiqueta: 0,104mm a 0,178mm</li> <li>• Cartulina: 0,133mm a 0,190mm</li> <li>• Brazalete: 0,107mm a 0,279mm</li> </ul>
Diámetro máximo del rollo	127mm (5")
Diámetro mínimo del núcleo del rollo	12,7mm (0,5")

## Condiciones de uso

Temperatura de uso	5°C a 40°C
Humedad de uso	20% a 85% sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60° C
Humedad de almacenamiento	10% a 90% sin condensación



**Copiadoras  
Innovadas**

Soluciones de impresión - Gestión documental

## Consumibles

	BDE1J152102-058: 85 etiquetas - 102mmx152mm
	BDE1J000102102: Rollo etiquetas continuo- 102mm x 58m
	BDE1J050102102: 1.050 etiquetas - 102mm x 50mm
	BDE1J152102102: 350 etiquetas - 102mm x 152mm
<b>Rollos de etiquetas pre cortadas*</b>	BDE1J026076102: 1.900 etiquetas - 76mm x 26mm
	BDE1J044076066: 400 etiquetas- 76mm x 44mm
	BDE1J026051102: 1.900 etiquetas - 51mm x 26mm
	BDE1J026051060: 500 etiquetas - 51mm x 26mm

	BDL7J000102058: 101,6mm x 32,2m
	BDL7J000076066: 76mm x 42m
<b>Rollos de papel térmico*</b>	BDL7J000058102: 58mm x 101,6m
	BDL7J000058040: 58mm x 13,8m

<b>Cabezal de impresión</b>	203ppp: PAHU2001 300ppp: PAHU3001
-----------------------------	--------------------------------------

<b>Rodillo</b>	203ppp: PAPR2001 300ppp: PAPR3001
----------------	--------------------------------------

## Accesorios opcionales

<b>Despegador</b>	PALP002
<b>Cortador</b>	PACU001

### Venta y Alquiler incluso por 1 día

Oficina comercial y central de reparaciones  
C/ Pedrezuela, 23D Nave 16  
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón  
Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28  
[www.copiadorasinnovadas.es](http://www.copiadorasinnovadas.es)