

NEC MultiSync® M651 LCD 65" Message Large Format Display

Hoja de especificaciones



Reproducción intuitiva y profesional de contenido

Una gran primera impresión puede hacer una gran diferencia; presentar su negocio en la mejor manera posible potenciará su marca. La Serie M es un panel fino, de estilo moderno, con una operación 24/7 y de gran opacidad que reduce los reflejos cuando hay mucha luz ambiental, la Serie M es la manera profesional de transmitir su mensaje, a un precio muy atractivo.

Ya sea con el MediaPlayer opcional de NEC o con el dispositivo de cómputo más potente Intel® Smart Display Module (Intel® SDM), usted estará equipado y preparado para la creación intuitiva de señalización, brindando la reproducción de medios en tiempo real, para una experiencia visual excepcional. Para publicidad, o infoentretenimiento, o para las aplicaciones en las salas de reuniones, la Serie M brinda una funcionalidad potente y ampliable, y todo el atractivo estético para reflejar con facilidad las características de su marca.

Beneficios

Diseño moderno - robusto pero elegante, se puede integrar discretamente a cualquier aplicación y ambiente.

Gestión segura y a distancia - controle sus dispositivos a distancia y de forma segura, utilizando el NaviSet Administrator 2 de NEC; dirija los requisitos del mantenimiento de forma proactiva y ahorrará de esta forma tiempo y recursos

Legibilidad ilimitada - sin reflejos desde las ventanas u otras fuentes de luz, así la visibilidad del contenido o de la presentación en la sala no será interrumpida

Operación 24 hs 7 días a la semana en aplicaciones críticas - la selección meticulosa de los componentes de grado industrial y el diseño cuidadoso centrado en las posibilidades exigentes de uso, van de la mano con la experiencia impresionante y continua para el espectador.

Conectividad para el futuro - Ofrece entradas múltiples de señales digitales y análogas estándar en la industria, para una integración flexible en infraestructuras AV.

Información del producto

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nombre del producto | NEC MultiSync® M651 |
| Grupo de productos | LCD 65" Message Large Format Display |
| Número de orden | 60005061 |

Display

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tecnología del panel | IPS con retroiluminación LED directa |
| Tamaño de pantalla [pulgadas/cm] | 65 / 163,9 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo [cd/m ²] | 500 |
| Contrast Ratio | ≥ 8000:1 ¹ |
| Ángulo de visión [°] | 178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1) |
| Colour Depth [bn] | 1.076 (10bit) |
| Tiempo de respuesta (típ.) [msec] | 8 |
| Frecuencia de refresco [Hz] | 60 |
| Haze Level [%] | Pro (28) |
| Orientación posible | Horizontal; Pantalla hacia arriba ² ; Vertical |

Resolución

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------|
| Resolución nativa | 3840 x 2160 | | | |
| Funciona con entradas digitales y análogas (PC) | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1360 x 768; | 1366 x 768; 1400 x 1050; 1440 x 900; 1600 x 1200; | 1650 x 1050; 1900 x 1200; 1920 x 1080; 1920 x 2160; | 3840 x 2160; 4096 x 2160 |

Frecuencia de sincronización

| | |
|-----------------------------|----------|
| Frecuencia horizontal [kHz] | 15 - 136 |
| Frecuencia vertical [Hz] | 23 - 86 |

Conectividad

| | |
|--------------------------|--|
| Entrada digital de vídeo | 1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP) |
| Entrada digital de audio | 1 x DisplayPort; 2 x HDMI |
| Control de entrada | cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); LAN 100Mbit; RS232 |
| Input Data | 1 x USB 2.0 (MediaPlayer) |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Salida análoga de audio | 1 x 3,5 mm jack |
| Input Detect | Custom; First; Last |

Open Modular Intelligence

| | |
|-----------------------------|--|
| Intel® SDM | acepta los módulos grandes y pequeños de Intel® Smart Display Modules hasta 66 w |
| Ranura de módulo de cómputo | RPi Compute Module 4 |

Sensores

| | |
|-------------------------|--|
| Sensor de luz ambiental | acciones de activación programables |
| Sensor de temperatura | Integrado, 3 sensores, acciones de activación programables |

Eléctrico

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Consumo [W] | 120 envío |
| Modo stand-by [W] | < 0,5; < 2 (Networked Standby) |
| Gestión de energía | VESA DPMS |
| Fuente de Alimentación | 100-240 V AC; 50/60 Hz; interna |

Condiciones ambientales

| | |
|---|----------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento [°C] | +0 a +40 |
| Humedad ambiental de funcionamiento [%] | 20 a 80 |
| Humedad de almacenamiento [%] | 10 a 90 |
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -20 a 60 |

Mecánico

| | |
|-------------------------------|---|
| Medidas (an x al x prof) [mm] | 1.458,4 x 836,2 x 62,6 |
| Peso [kg] | 37.1 |
| Ancho del marco [mm] | 12 (arriba); 12,5 izquierda/derecha; 15,6 (abajo) |
| Montaje VESA [mm] | 4 muescas; 400 x 400 (FDMI); M8 |
| Protección contra penetración | IP5x (frente); IP2x (dorso) |

| | |
|--|---------------------|
| Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) [mm] | 1,736 x 1,033 x 280 |
|--|---------------------|

| | |
|------------------------|-------|
| Peso del embalaje [kg] | 49.31 |
|------------------------|-------|

| | |
|----------------|----------------------|
| Marco de color | Pantone 426M (negro) |
|----------------|----------------------|

| | |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

MediaPlayer

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Supported File Storage / File System | USB 2.0 / FAT16, FAT32 |
|--------------------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------|--|
| Supported Image Formats | JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640 |
|-------------------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Supported Video Formats | MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio WMA 9, WMA 10 Pro) |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Supported Audio Formats | MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s |
|-------------------------|-------------------------------------|

Opciones disponibles

| | |
|------------|---|
| Accesorios | Altavoces (SP-RM3a); Carrito (PD04-Tipster Trolley); Montaje de pared (PDW S 32-65 L, PDW S 32-65 P); Pies (ST-65M); Presence Sensor (KT-RC3); Soundbar (active: SP-ASCM-IQ2 / SP-ASCM-2) |
|------------|---|

Condiciones reglamentarias

| | |
|-----------------------|--|
| Seguridad y Ergonomía | BSMI; CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI |
|-----------------------|--|

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo de error de píxel | ISO 9241-307, tipo 1 |
|------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------|--|
| Resistencia al fuego | Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB |
|----------------------|--|

Funciones ecológicas

| | |
|-----------------------|---|
| Eficiencia Energética | Clase de eficiencia energética: G; Consumo de energía: 116 kWh/1000 horas; retroiluminación LED |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|----------------|
| Estándares Ecológicos | EnergyStar 8.0 |
|-----------------------|----------------|

Funciones adicionales

| | |
|----------------------------|---|
| Características Especiales | HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo; simulación DICOM |
|----------------------------|---|

| | |
|-------|------------------------------------|
| Audio | Altavoces integrados (10 W + 10 W) |
|-------|------------------------------------|

| | |
|-------------------------|--|
| Accesorios incluidos | 2x baterías AAA; Cable de alimentación; Cable HDMI; Control remoto; Manual de instalación; Pantalla |
| Garantía | 3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. + 5. año de extensión opcional de garantía ³ ; servicios adicionales disponibles |
| Horas de funcionamiento | 24/7 |
| External Control | AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron Connected; HDMI CEC; HTTP Browser; PJLink; Scheduled Timer; SNMP |
| Remote Management | Automated Email Alerts; NEC NaViSet Administrator 2 |
| Security | Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency Notification |

¹ medidas bajo condiciones predeterminadas, atenuación local activada

² condiciones de uso ajustadas, consulte las pautas operativas o póngase en contacto con nuestro soporte

³ consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantía



FCC Class B



RoHS




VCCI



RCM



CE



**Copiadoras
Innovadas**

Soluciones de impresión - Gestión documental

Venta y Alquiler incluso por 1 día

Oficina comercial y central de reparaciones
C/ Pedrezuela, 23D Nave 16
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón
Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28
www.copiadorasinnovadas.es